

Berusynth 1000 H1 Spray

Spray adhesivo de alta performance para cadenas



pag 1 de 1

2015-03_1000H1S
Tr.01_16.03.2015

5301429
Rev.04_10.06.2014

Aplicación

- Cadenas de transporte y accionamiento.
- Superficies deslizantes.
- Guías.
- Partes de ensamblaje y otros puntos abiertos de lubricación.
- Pernos y bisagras.
- Industria alimenticia, farmacéutica y de alimento para animales.

Homologación/Referencias/Certificados

NSF-H1



Nonfood Compounds
Program Listed H1
142253

Propiedades

- Temperatura de servicio -30 °C a +200 °C (después de la evaporación del propulsor).
- Alta productividad.
- Elevada capacidad de transporte de carga.
- Buena adhesión, basada en las propiedades de extrema presión.
- Excelente protección a la corrosión y desgaste, basado en una alta viscosidad.
- Buena capacidad de penetración.

Datos de la sustancia activa

Aceite base	Polialfaolefina		
Densidad a 15 °C	g/cm ³	aprox. 0,85	DIN 51757
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	aprox. 1000	DIN 51562
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	aprox. 83	DIN 51562

Datos característicos

- Color: Incoloro, líquido claro.
- Propulsor: Propano/Butano.

Tenga en cuenta las indicaciones dadas en la Hoja de datos de CEE de Salud y Seguridad.

* Este lubricante no es adecuado para su consumo.

Los datos indicados corresponden a la última tecnología, modificaciones reservadas. Esta información está pensada como guía y no representa una especificación de marketing. En casos individuales las pruebas deben ser realizadas por el consumidor. Otros datos bajo petición.